ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

V.01/2024 Артикул 00000000

AERO DM 15W50

Беззольное всесезонное диспергирующее масло для авиационных поршневых двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Смазка поршневых двигателей, работающих в очень тяжелых условиях. Может использоваться круглый год в любом климате

- **TOTALENERGIES AERO DM 15W50** в состав входят высококачественные базовые компоненты. Это обеспечивает очень высокий индекс вязкости.
- Новый состав, изготовленный с использованием специальных присадок по новейшим технологиям, обеспечивает наилучшие противоизносные требования к этому типу масла.
- Его превосходные диспергирующие свойства гарантируют превосходную чистоту двигателя .
- Очень низкая температура застывания и всесезонные свойства обеспечивают немедленную смазку при низких и очень низких температурах. Также обеспечивает отличную стойкость к окислению и коррозии.
- **TOTALENERGIES AERO DM 15W50** уже содержит в правильных пропорциях противоизносную присадку, такую же, как присадка TEXTRON Lycoming LW 16702.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

TOTALENERGIES AERO DM 15W50 соответствует стандарту следующие спецификации и технические инструкции:

Соответствует * требованиям

SAE J1899 LYCOMING SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B

- CONTINENTAL MOTORS SIL16-2, M-0
- FAA AD 08-04-03.

технические характеристики **Соответствуют*:** Продукт соответствует всем требованиям, хотя он еще не получил официального утверждения. Утверждение либо продолжается, либо сама спецификация может быть устаревшей.

За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю Totalenergies Lubricants или посетите наш веб-сайт: https://lubricants.totalenergies.com
Эта смазка, используемая в соответствии с рекомендациями и для применения, для которого она была разработана, не представляет особого риска. Паспорт безопасности материалов, соответствующий действующим правилам использования в системах кондиционирования, можно получить у местного коммерческого консультанта или загрузить с сайта https://sdstotalms.total.com

TotalEnergies Lubrifiants
SA 552 006 454 RCS Nanterre - France

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

V.01/2024 Ссылка 00000000

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TYPICAL CHARACTERISTICS

СВОЙСТВА	БЛОКИ	СТАНДАРТЫ	AERO DM 15W-40
Удельный вес при 15 ° C	Кг / м³	ISO 3675	867
Вязкость при 40 ° C	мм² /с	ISO 3104	135
Вязкость при 100 ° C Индекс	мм² / с	ISO 3104	19.3
вязкости Температура		ISO 2909	164
вспышки в открытом стакане	-	ISO 2952	254
Температура застывания	°C °C	ISO 3016	- 36

РЕКОМЕНДАЦИИ RECOMMENDATIONS

МОНИТОРИНГ МАСЛА

Используйте лучшее в своих двигателях, внедрив программу мониторинга масла LubANAC. **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности неоткрытых бочек составляет 4 года при надлежащем хранении в соответствии со стандартными рекомендациями, как указано в паспортах безопасности (SDS) **Хранение**

Храните продукт в защищенном от влаги месте при температуре не выше 35 ° C.

За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю Totalenergies Lubricants или посетите наш веб-сайт: https://lubricants.totalenergies.com
Эта смазка, используемая в соответствии с рекомендациями и для применения, для которого она была разработана, не представляет особого риска. Паспорт безопасности материалов, соответствующий действующим правилам использования в Е.С., можно получить у местного коммерческого консультанта или загрузить с сайта https://sdstotalms.total.com

Смазочные материалы Total Energies
SA 552 006 454 RCS Nanterre - Франция