

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



LUBSEC AL 3

Не содержащий хлора смазочный материал для штамповки и формовки

Описание

LUBSEC AL 3 представляет собой состав, состоящий из легких жидких изопарафиновых углеводородов (уайт-спирит) и добавок, улучшающих смазочные свойства, а также противоизносных присадок.

LUBSEC AL 3 совместим с любыми металлами, как черными, так и цветными.

LUBSEC AL 3 не содержит хлора, серы и фосфора.

Применение

LUBSEC AL 3 рекомендован для смазывания листового металла (вырубка, формовка, выдавливание, изгибание) в случаях, когда не предусмотрена последующая очистка деталей.

LUBSEC AL 3 предназначен прежде всего для обработки алюминия, но прекрасно подходит и для других металлов.

LUBSEC AL 3 может наноситься валиком, распылением или капельным способом.

Свойства

- Очень высокое качество поверхности деталей
- Достаточно быстрое испарение
- Надежная защита от коррозии
- Высокая смазывающая способность
- После испарения образуется очень тонкая пленка, не требующая удаления перед покраской или защитой поверхности
- Хорошие смачивающие свойства обеспечивают хорошую смазывающую способность при малом расходе продукта

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Обозначение по ISO 6473/7		MNB	ISO 6473/7
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Цвет		от бесцветного до бледно-желтого	
Плотность при 15°C	кг/м ³	750	NF EN ISO 12185
Вязкость при 20°C	мм ² /с	2	NF EN ISO 3104
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	50	NF EN ISO 2592
Испытание на медной пластине	степень коррозии	1a	NF EN ISO 2160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: