

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



ANTIFOAM

Антипенная присадка для водосмешиваемых СОЖ

Описание

ANTIFOAM представляет собой пеногаситель для использования в водосмешиваемых СОЖ и других промышленных жидкостях на водной основе. Свойства продукта объясняются его малым поверхностным натяжением и способностью быстро растекаться по поверхности жидкости, разрушая пену.

Основой ANTIFOAM служит силиконовая жидкость. Продукт легко смешивается с водой и быстро достигает зон пенообразования, обеспечивая быстрое и эффективное гашение пены.

Применение

В зависимости от условий производства ANTIFOAM рекомендуется добавлять в концентрациях 0,001-0,01% от объема СОЖ.

Пеногаситель рекомендуется предварительно смешивать с СОЖ в ведре или другой подходящей емкости, а затем жидкость с пеногасителем добавлять в основной резервуар системы подачи СОЖ.

При возобновлении пенообразования в СОЖ вводится дополнительное количество пеногасителя.

Поскольку ANTIFOAM содержит силоксаны, его не следует использовать в цехах, где осуществляется покраска.

Продукт предназначен только для промышленного применения.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		светлая прозрачная жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	1,01	DIN 51 757
Вязкость при 20°C	мм ² /с	2,0	DIN 51 562-1

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: