



ECOCUT NO 74

Описание

ECOCUT NO 74 – низковязкая масляная СОЖ, содержащая в своем составе бесхлорный пакет присадок, улучшающий охлаждающие и смачивающие свойства продукта.

В состав ECOCUT NO 74 входят высокоэффективные антикоррозионные присадки и модификаторы трения.

Применение

ECOCUT NO 74 рекомендована для операций хонингования и шлифования чугунов и сталей. Также продукт может быть использован на общих операциях обработки.

ECOCUT NO 74 подходит для обработки цветных металлов.

Свойства

- Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов
- Высокая стабильность к окислению
- Нейтральный запах
- Низкий расход на унос со стружкой
- Низкая вязкость
- Отличная фильтруемость
- Низкая склонность к пенообразованию
- Хорошие моющие свойства
- Снижает коэффициент трения за счет специальных присадок

Хранение

Не замораживать! Хранить при температуре от 0°C до 40°C.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,83	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0,5	DIN ISO 2049
Кин.вязкость, при 20°C	мм ² /с	6	DIN 51 562-1
при 40°C	мм ² /с	3,6	DIN 51 562-1
Температура вспышки	°C	128	DIN ISO 2592
Коррозия меди	баллы	1-100 A3	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	-17	DIN ISO 3016

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: